Déclaration des Performances

SalzMH-CRP-2013/11/15-FR

Nordpeis

PRODUIT	
Type produit	Appareil à dégagement lent de chaleur
Désignation type	Salzburg M High
Identification produit	Voir le manuel d'instructions relatif au produit
Utilisation prévue	Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel
Combustible	Bois
FABRICANT	
Nom	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3424 Lierskogen, Norvège
POINTS IMPORTANTS	
constance des performances	Système 3
Norme	Directive EN 15250:2007
Institut ayant effectué les tests	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 a vérifié les performances déclarées et émis un rapport de test n°. RRF-50 11 2822

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1 WT			EN 15250:2007
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	150 mm arrière 150 mm côté autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit			
Risque de chute de braises	Approuvé			
Émissions provenant de la combustion :				
Monoxyde de carbone à 13 % d'O_2	CO =	0,090	% vol.	
Oxyde d'azote NOx à 13 % d'O_2	NOx =	102	mg/m^3	
Gaz carbonique organique à 13 % d'O_2	GCO =	62	mg/m^3	
Matières Particulaires à 13 % d'O_2	PM =	36	mg/m^3	
Température de surface	Approuvée			
Nettoyabilité	Approuvée			
Résistance mécanique	Approuvée			
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée			
Puissance nominale	P =	2,70	kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t_a =	133	°C	
Rendement énergétique	η=	85,2	%	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS